

Hi-Temp Sealant

Art.: 01.1412.1095

Sacchetto da 400 ml

Hi-Temp Sealant è un silicone sigillante di alta qualità, privo di acidi, ad asciugatura rapida, estremamente resistente agli agenti chimici e con resistenza alla temperatura molto alta.



Base:	polimero alcossido
Densità:	± 1000 kg/m ³
Consistenza:	Pastosa
Solventi:	Nessun solvente
Durezza:	± 25 (Shore A)
Resistenza alla trazione:	± 0,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Allungamento alla rottura (%):	± 210% (secondo DIN 53504)
Modulo:	± 0,35 N/mm ² (allungamento al 100%) (secondo DIN 53504)
Resistenza alla temperatura:	-40°C fino a +200°C
Resistenza a picco di temperatura:	270°C
Resistenza ai raggi UV:	Eccellente
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Resistenza ai solventi:	Buona
Resistenza al cedimento (stabilità):	Buona
Test:	Registrato da NSF (classe S2), registro numero: 165985 Certificato EMICODE EC1 Plus (licenza numero 15181/13.04.18)
Condizioni di applicazione:	+5°C fino a +30°C
Tipo di superficie:	Metallo, vetro, alluminio e molti tipi di plastica
Preparazione della superficie:	La superficie dev'essere pulita, asciutta e priva di grasso. Pulire la superficie Innotec Multisol , Innotec Seal and Bond Remover o Inno-Degreasers . Plastica, superfici porose o estremamente difficili devono essere pretrattate con Innotec Repaplast Primer o Innotec Seal Guard .
Applicazione:	Applicare Hi-Temp Sealant direttamente dalla confezione usando una pistola adatta (Multi Gun 400). Se necessario, lisciare con Innotec Seal Fluid .
Formazione della pellicola:	±10 minuti (23°C / 50% umidità relativa)





Asciutto al tatto:	60 minuti (23°C / 50% umidità relativa)
Tempo di polimerizzazione:	± 2 mm in 24 ore (23°C / 50% umidità relativa)
Larghezza minima del giunto:	4 mm
Larghezza massima del giunto:	20 mm
Massima deformazione possibile:	20%
Pulizia dei materiali usati:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Durata di conservazione:	9 mesi nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto
Codice Batch	F
Certificazione CE:	Hi-Temp Sealant è un prodotto a marchio CE in conformità con il regolamento (EU) 305/2011: CE EN 15651-1:2012, F INT-EXT 20LM CE EN 15651-3:2012, XS1 La corrispondente "Dichiarazione di Performance" (DoP no 0114121095) si può scaricare dal nostro sito web.
Codice EAN:	5400563037805

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

