

Hi-Temp Wax Dry 1 | Transparent

Art.: 02.2424.6100

1 l

Hi-Temp Wax Dry è una cera da rivestimento a lunga durata, asciutta al tatto a base di cere microcristalline che offre a parti in lamiera, cavità e parti meccaniche, un'eccellente protezione contro la ruggine mantenendo la qualità originale di fabbrica. Ha un'eccellente potere idrorepellente e di penetrazione, che gli permette di penetrare anche negli spazi più piccoli e quindi proteggere la superficie in modo affidabile per lungo tempo.

Grazie all'aggiunta di un indicatore UV, la presenza di Hi-Temp Wax Dry si può sempre monitorare.



Base:	Cere microcristalline e solfonati
Densità:	885 kg/m ³ a 20°C
Consistenza:	Liquida
Solventi:	Idrocarburi alifatici
Punto di infiammabilità:	65°C (secondo DIN 53213)
Resistenza alla temperatura:	-40°C to +170°C
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Resistenza ai solventi:	Buona
Test:	Test di nebulizzazione salina (secondo ISO 9227): Eccellente dopo 4000 ore, Ri 0 a 100µ strato asciutto
Condizioni di applicazione:	da +15°C fino a +35°C
Tipo di superficie:	Metalli ferrosi e non ferrosi
Preparazione della superficie:	La superficie dev'essere pulita, asciutta e priva di grassi. Pulire la superficie con Innotech Multisol o Innotech Seal and Bond Remover .
Applicazione:	Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare con una tradizionale pistola avvitabile, come la Innotech Pressure Gun Basic (4-6 bar) o tramite la Pressure Pot Gun sviluppata appositamente a questo proposito (2-4 bar, possibilmente in combinazione con la speciale Cavity Tube Set per spazi cavi). Si può anche spruzzare usando il Multi Sprayer 1,3 l . da una distanza di 25- 30 cm. Applicare in uno strato uniforme, chiuso.
Asciutto al tatto:	Dopo ± 3 giorni (100µ spessore dello strato (bagnato) / a 20°C / 65% umidità relativa e con ventilazione adeguata.)
Fuori polvere:	Dopo ± 24 ore (100µ spessore dello strato (bagnato) / a 20°C / 65% umidità relativa e con ventilazione adeguata)
Spessore raccomandato dello strato:	300µ to 350µ bagnato (strato denso)
Verniciabilità:	Non verniciabile
Pulizia dei materiali usati:	Con Innotech Multisol
Pulizia mani:	Con Innotech Power Scrubs o con Innotech Safe Hand Clean Plus e acqua





Durata di conservazione: Un anno nella confezione originale integra

Condizioni di stoccaggio: Luogo fresco e asciutto

Codice batch: F

Altri dettagli: Contiene indicatore UV

Codice EAN: 5400563036655

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

