

# Antislip Coating Nero

Art.: 02.1435.0000

Tanica 1 l

Antislip Coating è un prodotto monocomponente pronto all'uso che fornisce un rivestimento antiscivolo e resistente all'usura per varie superfici come pavimenti di officine, piattaforme, scale, impalcature, ecc. Antislip Coating è fuori polvere dopo 1 ora. Dopo la completa asciugatura, il prodotto fornisce un rivestimento che resiste perfettamente a oli, petrolio, acqua, detersivi, acidi diluiti, alcali e sali.



Base:	Composto di PVC
Massa volume / densità:	1552 kg/m <sup>3</sup>
Consistenza:	Fluido denso
Solventi:	Miscela di idrocarburi
Durezza:	Dipende dalla superficie
Resistenza alla temperatura:	80°C (dopo la completa asciugatura)
Resistenza ai raggi UV:	Eccellente
Resistenza all'acqua:	Eccellente (non adatto per carichi d'acqua continui o applicazioni sott'acqua)
Condizioni di lavorazione:	Da +10°C a +25°C
Superficie:	Cemento, piastrelle, pietra, acciaio, alluminio e molte materie plastiche
Preparazione della superficie:	Su superfici porose, si consiglia di pretrattare con Innotec <a href="#">Imprisol Project</a> o <a href="#">Seal Guard</a> . Per una migliore adesione sulle plastiche utilizzare Innotec <a href="#">Repaplast Primer</a> . Le superfici metalliche devono essere pretrattate con Innotec <a href="#">Construction Primer</a> .
Applicazione:	Direttamente dalla confezione utilizzando una spatola o un pennello di nylon
Consumo:	1 litro per m <sup>2</sup>
Tempo d'asciugatura:	Fuori polvere dopo ± 1 ora a 20°C e 65% di umidità relativa. Completamente asciutto dopo ± 48 ore a 20°C, 65% di umidità relativa e uno spessore dello strato da 1 a 1,5 mm.
Spessore consigliato:	Da 1 a 1,5 mm
Verniciabilità:	Non consigliato (la verniciatura ridurrà la resistenza allo scivolamento, le vernici e i diluenti possono far gonfiare il rivestimento)
Pulizia materiali:	Con Innotec <a href="#">Multisol</a>
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua
Conservazione:	18 mesi in confezione originale, integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto





Tipo di codice batch:	F
Particolarità:	Dopo la completa asciugatura, ottima resistenza a oli, petrolio, acqua, detersivi, acidi diluiti, alcali e sali
Codice EAN:	5400563008997

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

