

Hi-Temp Wax Dry Spray Trasparente

Art.: 02.2119.6100

Aerosol 500 ml

Hi-Temp Wax Dry è un sistema di sigillatura per sottoscocca e cavità, molto duraturo e non appiccicoso, a base di cere microcristalline, che offre un'eccellente protezione antiruggine su parti di lamiera, cavità e parti di macchinari in qualità originale da fabbrica. Il prodotto ha un'eccellente capacità di penetrazione ed è idrorepellente: consente di penetrare anche negli spazi più ristretti e di proteggere in modo affidabile la superficie per lungo tempo.



Base:	Cere microcristalline e solfonati
Massa volume / densità:	± 774 kg/m ³
Consistenza:	Liquido (pronto all'uso in aerosol)
Solventi:	Miscela di solventi aromatici e alifatici
Punto infiammazione:	< 0°C
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +170°C
Resistenza ai raggi UV:	L'esposizione prolungata può provocare invecchiamento o scolorimento.
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Resistenza ai solventi:	Buona
Test:	Eccellente resistenza alla corrosione secondo la norma ISO 9227 (più di 500 ore)
Condizioni di lavorazione:	+15°C a +35°C
Superficie:	Metalli ferrosi e non ferrosi
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire la superficie con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover .
Applicazione:	Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Distanza di spruzzo 20-25 cm. Spruzzare uno strato uniforme e chiuso. Per l'utilizzo come cera per scatolati utilizzare la specifica sonda Hi-Temp Wax Spray Tube . Dopo l'utilizzo capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.
Asciutto al tatto:	Dopo ± 3 giorni (con spessore 100µ (bagnato) / 20°C / 65% umidità relativa e ventilazione adeguata)
Fuori polvere:	Dopo ± 24 ore (con spessore 100µ (bagnato) / 20°C / 65% umidità relativa e ventilazione adeguata)
Spessore consigliato:	± 220µ (bagnato), ± 50µ (asciutto)
Verniciabilità:	Non verniciabile
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol





Pulizia mani: Con Innotec [Power Scrubs](#) o con Innotec [Safe Hand Clean Plus](#) e acqua

Conservazione: 2 anni nella confezione originale integra

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco ed asciutto

Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563036716

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

